



PLASTC UTV 1R 4M IP65 ABS

Plastcentral för utanpåliggande montage med rundad design samt transparent, rökfärgad dörr. De 2- och 3-radiga kapslingarna har 150mm delning mellan DIN-skenorna med utrymme för kablage under skenorna. Modulbredderna är anpassade till komponenter som är 17,5mm breda. Kapslingarna är plomberbara samt tillverkade i halogenfri ABS plast. Plastcentral utanpåliggande montage IP65 1 rad max 4-moduler ABS plast.

E-nummer	Artikelnummer
2271139	110297

Allmänna egenskaper

Typnamn	NUPT 1-4
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50
Skyddsklass [IP]	65
Färg	Grå
Standard	EN 61439-3, EN 62208
Förpackningsstorlek[st]	1
Material	Plast
Isolationsspänning [V]	1000 V AC / 1500 V DC
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Slaghållfasthet	IK08
Lås	Nej
RAL-number	RAL7035

Specifika egenskaper

Namn	PLASTC UTV 1R 4M IP65 ABS
E-nummer	2271139
Artikelnummer	110297
Moduler	4
Bredd [mm]	166
Höjd [mm]	231
Djup [mm]	113
Nettovikt [kg]	0.81
Anslutning PE [st]	1x(16-35mm ²)+1x(4-10mm ²)+3x(2,5-6mm ²)
Anslutning N [st]	1x(16-35mm ²)+1x(4-10mm ²)+3x(2,5-6mm ²)
Knockouts Ned [Ø/st]	2xM25 - 1xM40
Knockouts Upp [Ø/st]	2xM25 - 1xM40
Rader [st]	1