

PLASTC UTV 1R 4M EC IP65 ABS



Plastcentral för utanpåliggande montage med rundad design samt transparent, rökfärgad dörr. De 2- och 3-radiga kapslingarna har 150mm delning mellan DIN-skenorna med utrymme för kablage under skenorna. Modulbredderna är anpassade till komponenter som är 17,5mm breda. Kapslingarna är plomberbara samt tillverkade i halogenfri ABS plast. Plastcentral utanpåliggande montage IP65 1 rad max 4-moduler ABS plast.

E-nummer	Artikelnummer
2271138	110296

Allmänna egenskaper

Typnamn	NUPT 1-4 E
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50
Skyddsklass [IP]	65
Färg	Grå
Standard	EN 61439-3, EN 62208
Förpackningsstorlek[st]	1
Material	Plast
Isolationsspänning [V]	1000 V AC / 1500 V DC
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Slaghållfasthet	IK08
Lås	Nej
RAL-number	RAL7035

Specifika egenskaper

Namn	PLASTC UTV 1R 4M EC IP65 ABS
E-nummer	2271138
Artikelnummer	110296
Moduler	4
Bredd [mm]	102
Höjd [mm]	177
Djup [mm]	105
Nettovikt [kg]	0.37
Anslutning PE [st]	Valbar N eller PE plint
Anslutning N [st]	1x(16-35mm ²)+5x(10-25mm ²)
Knockouts Upp [Ø/st]	1xM25
Rader [st]	1