



# PLASTC UTV 3R 36M IP65 ABS

Plastcentral för utanpåliggande montage med rundad design samt transparent, rökfärgad dörr. De 2- och 3-radiga kapslingarna har 150mm delning mellan DIN-skenorna med utrymme för kablage under skenorna. Modulbredderna är anpassade till komponenter som är 17,5mm breda. Kapslingarna är plomberbara samt tillverkade i halogenfri ABS plast. Plastcentral utanpåliggande montage IP65 3 rad max 36-moduler ABS plast.

E-nummer	Artikelnummer
2271145	110303

## Allmänna egenskaper

Typnamn	NUPT 3-36
Märkspänning [V AC]	400
Frekvens [Hz]	50
Skyddsklass [IP]	65
Färg	Grå
Standard	EN 61439-3, EN 62208
Förpackningsstorlek[st]	1
Material	Plast
Isolationsspänning [V]	1000 V AC / 1500 V DC
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Slaghållfasthet	IK08
Lås	Nej
RAL-number	RAL7035

## Specifika egenskaper

Namn	PLASTC UTV 3R 36M IP65 ABS
E-nummer	2271145
Artikelnummer	110303
Moduler	36
Bredd [mm]	310
Höjd [mm]	586
Djup [mm]	148
Nettovikt [kg]	3.36
Anslutning PE [st]	1x(16-35mm <sup>2</sup> )+1x(10-25mm <sup>2</sup> )+12x(4-10mm <sup>2</sup> )+12x(2,5-6mm <sup>2</sup> )
Anslutning N [st]	1x(16-35mm <sup>2</sup> )+1x(10-25mm <sup>2</sup> )+12x(4-10mm <sup>2</sup> )+12x(2,5-6mm <sup>2</sup> )
Knockouts Ned [Ø/st]	8xM20 - 2xM25 - 2xM32 - 1xM40
Knockouts Upp [Ø/st]	6xM20 - 2xM25 - 2xM32 - 1xM40
Rader [st]	3